

Scheda Tecnica • Rev. 10/12

## 214 ARSONFAST PRIMER EXTRA

ANTICORROSIIVO A RAPIDA ESSICCAZIONE

### CAMPI D'IMPIEGO

Primo strato di cicli pregiati monocomponenti, su carpenterie e manufatti industriali in genere, ubicati in ogni tipo d'atmosfera.

### CATTERISTICHE PRINCIPALI

- Adesione su acciaio
- Ottimo potere anticorrosivo
- Ottimo potere riempitivo
- Ampia versatilità d'impiego
- Sovraverniciabile anche con finiture nitro e poliuretaniche

### DATI TECNICI

• Codici	base	214 ...
	catalizzatore	-
	diluente	nitro
• Rapporto di catalisi	in peso	-
	in volume	.
• Pot-life	ore	-
• Solidi in volume	%	41 ± 2
• Peso specifico	g/l	1300 ± 50
• Spessore tipico secco	micrometri	60
• Resa teorica	m <sup>2</sup> /l	6.8
	m <sup>2</sup> /kg	5.2
• Aspetto		opaco
• Resistenza alla temperatura	°C	100
• Shelf-life	mesi	12
(Temperatura max 40°C)		

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- ACCIAIO NUOVO: sabbiatura commerciale
  - ACCIAIO OSSIDATO E PRIVO DI CALAMINA: spazzolatura meccanica o manuale
- 

### CONDIZIONI D'APPLICAZIONE

• Temperatura	°C	5 ÷ 35
• Umidità relativa	%	0 ÷ 85

---

### METODO D'APPLICAZIONE

• Spruzzo convenzionale		
- diametro ugello	pollici	0.070
- pressione dell'aria	kg/cm <sup>2</sup>	3.5 ÷ 5.2
- diluizione	%	0 ÷ 10
• Airless		
- diametro ugello	pollici	0.018 ÷ 0.021
- rapporto di compressione		30 : 1
- pressione d'uscita	kg/cm <sup>2</sup>	130 ÷ 160
- diluizione	%	0 ÷ 5

---

### TEMPI D'ESSICCAZIONE (T. 20°C - U. R. 60%)

• Fuori tatto	minuti	20 ÷ 30
• In profondità	ore	24 ÷ 36
• Intervallo di sovraverniciatura/min	ore	8
• Intervallo di sovraverniciatura/max	ore	-

---

### FONDI O FINITURE CONSIGLIATI

- 241 ARONSINT ULTRA GLOSS R.E. - 243 ARONSINT GLOSS R.E. - 245 ARONSINT MATT R.E.  
- 292 ARSONITRO GLOSS - 293 ARSONITRO MATT - 281 ARSONGUM GLOSS
- 

### NOTE

- -
- 

### AVVERTENZE

- La presente scheda tecnica è stata redatta in base alle nostre migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità, né dirette né indirette, o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' onore e responsabilità esclusivi dell'utilizzatore il verificare l'idoneità degli stessi per l'impiego e gli scopi che si prefigge.